BARNIZ CUADROS MATE OPAL








Código de producto : 091 0014

Descripción

Barniz protector de acabado final. Aplicar en capa delgada cuando los colores estén totalmente secos. No amarillea, Reversible. Base: resina acrílica disuelta en white spirit y aguarrás.

Campos Aplicación

Se usa para barnizar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

Datos técnicos

Acabado	Opalino. Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,86 - 0,89 Kg/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	50 - 70 minutos
Métodos de aplicación	Pincel o paletina
Diluyente	Esencia de Trementina o Esencia de Petróleo
Limpieza de utensilios	Limpia Pinceles
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	43 ºC
Presentación	100 ml, 250 ml. y 1 l.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.
Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos.
No debe mezclarse con aceites ni colores al óleo; no debe usarse como médium.
Este barniz es reversible, si se desea puede eliminarse fácilmente frotando suavemente con un trapo blando impregnado con ***Esencia de Petróleo*** o ***Esencia de Trementina***, bien escurrido.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 08820 El Prat de Llobregat ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova 4476-909 Castelo da Maia, Maia PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

